

# Auto Sealing & Capping Machine

全自動封口&壓蓋/鎖蓋機

■ CM-C314-RSPC



## ■ 適用範圍：

適用圓瓶、方瓶一般塑膠螺旋蓋。

## ■ 特性：

1. 控制系統採用人機介面，觸控螢幕，操作容易。
2. 自動整列瓶蓋、自動熱封口、自動壓蓋模組。
3. 鎖蓋傳動系統採用伺服馬達控制，鎖蓋扭力數位化調整不需工具調整，避免過緊或損傷蓋子表面。
4. 鎖蓋高度可以調整高低，適合多種瓶型高度使用。
5. 不同瓶蓋直徑，只需更換挾爪模組，簡易方便。
6. 設定時間內沒有完成鎖蓋流程，自動警示停機。
7. 無瓶不封口、不壓蓋、不鎖蓋。
8. 分度盤伺服馬達控制，卡瓶扭距過載保護。
9. 全機以 SUS304#、鋁合金製造，堅固耐用。

## ■ Application：

Capable of screw cap of cylinder, square and rectangles bottle.

## ■ Features：

1. PLC controlled with touch screen panel, easy to operate.
2. Auto cap sorter unscrambles, sealing and capping
3. Capping transmitting system adapts servo motor, torque adjusted by digital, avoid over tight or hurt the cap surface.
4. Capping height is adjustable, suitable for various height bottles.
5. Fast and easy changeover into different cap.
6. Auto. Alarm and stop system.
7. No bottle no sealing, no capping safety system.
8. Index disc controlled with servo motor, torque overload protect device.
9. Machine is made of SUS.304# and Aluminum alloy, sturdy and durable.

## ■ Specification 規格表

Capacity	鎖蓋速度	15 BPM 瓶/分
Power Source	電 源	220/380 Volts, 3 Phase
Power Consumption	消耗電力	2 KW
Machine Dimension	機械尺寸	L.2100 x W.2000 x H.1600mm



ChangMao Machinery Industrial Co., Ltd 彰茂機械工業股份有限公司

No. 109-4, Sec. 3, Sian-Dong Rd., He-Mei Township, Chang Hwa Hsien, Taiwan

彰化縣和美鎮線東路 3 段 109-4 號 TEL: +886-4-7351151 FAX: +886-4-7351101

<http://www.taiwan-changmao.com.tw> e-mail: [twcm1975@gmail.com](mailto:twcm1975@gmail.com) Skype: tcm1975