

# Automatic Capping Machine

全自動鎖蓋機

■ CM-C324-RC



## ■ 適用範圍：

適用圓瓶、方瓶一般塑膠螺旋蓋。

## ■ Application：

Apply to plastic screw cap of round or square bottle.

## ■ 特性：

1. 控制系統採用人機介面，觸控螢幕，操作容易。
2. 自動整列瓶蓋、自動鎖蓋。
3. 鎖蓋傳動系統採用伺服馬達控制，鎖蓋扭力數位化調整不需工具調整，避免過緊或損傷蓋子表面。
4. 鎖蓋高度可以調整高低，適合多種瓶型高度使用。
5. 不同瓶蓋直徑，只需更換夾爪模組，簡易方便。
6. 設定時間內沒有完成鎖蓋流程，自動警示停機。
7. 無瓶不鎖蓋。
8. 分度盤伺服馬達控制，卡瓶時扭距過載保護。
9. 全機以 SUS304#、鋁合金製造，堅固耐用。

## ■ Features：

1. PLC controlled with touch screen panel, easy to operate.
2. Auto cap sorter unscrambles, capping
3. Capping transmitting system adopts servo motor, torque adjusted by digital, avoid over tight or hurt the cap surface.
4. Capping height is adjustable, suitable for various height bottles.
5. Fast and easy changeover into different cap.
6. Didn't capping within set time, Auto. Warning and Stop.
7. No bottle no capping safety system.
8. Index disc controlled with servo motor, torque overload protect device.
9. Machine is made of SUS.304# and Aluminum alloy, sturdy and durable.

## ■ Specification 規格表

Output speed	鎖蓋速度	30 BPM 瓶/分
Power Source	電 源	220/380 Volts, 3 Phase
Power Consumption	消耗電力	2 KW
Machine Dimension	機械尺寸	L.2000 x W.1650 x H.1600mm



Chang Mao Machinery Industrial Co., Ltd 彰茂機械工業股份有限公司

No. 109-4, Sec. 3, Sian-Dong Rd., He-Mei Township, Chang Hwa Hsien, Taiwan

彰化縣和美鎮線東路 3 段 109-4 號 TEL: +886-4-7351151 FAX: +886-4-7351101

<http://www.taiwan-changmao.com.tw> e-mail: [twcm1975@gmail.com](mailto:twcm1975@gmail.com) Skype: tcm1975