

Auto Liquid Filling Machine (Servo System)

全自動罐裝液體充填機 (伺服系統)

■ CM-L3650-S-PVC



■ 適用範圍：

適合充填有酸、鹼性原料如洗廁劑、漂白水。

■ 特性：

1. 採用伺服馬達控制定量缸進行充填，定量精度高。
2. 容量調整只需透過人機介面調整充填數據，調整容量快速方便，每組定量缸皆可獨立調量。
3. 出料及吸料速度穩定平順，可個別調整快慢。
4. 充填時充填管潛入瓶身充填設計，減少泡沫產生。
5. 止漏閥設計，避免充填口滴料。
6. 充填管可調整高低，適合多種高低瓶身使用。
7. 充填管路快拆式設計清洗保養容易，換生產線快速方便。
8. 液體接觸面、定量缸、原料管路、輸送帶、儲料桶均以UPVC 制造。

■ Application：

Apply for such: toilet cleanser, bleach liquid...etc. Acid / Alkali liquid.

■ Features：

1. Servo Motor control the cylinder, high accuracy.
2. Individual volume adjusts by HMI touch screen panel.
3. Liquid flow speed is steady, volume can be adjusted separately.
4. Filling nozzle dip into bottle, reduce the foamy.
5. Anti-drip Valve avoid liquid drip.
6. Nozzle height is adjustable, flexible for most bottles.
7. Fast changeover for filling nozzle, easy to cleaning and maintain.
8. Main construction and liquid contact parts are made of UPVC.

■ Specification 規格表

Filling Range	充填範圍	1000 c.c.~5000 c.c.
Filling Speed	充填速度	12~24 BPM 瓶/分
Accuracy	精 度	± 1 %
Power, Source	電 源	220/380 Volts, 3 Phase
Power Consumption	消耗電力	3.5KW
Machine Dimension	機械尺寸	L3400 x W3150x H2200mm



ChangMao Machinery Industrial Co., Ltd 彰茂機械工業股份有限公司

No. 109-4, Sec. 3, Sian-Dong Rd., He-Mei Township, Chang Hwa Hsien, Taiwan

彰化縣和美鎮線東路3段109-4號 TEL: +886-4-7351151 FAX: +886-4-7351101

<http://www.taiwan-changmao.com.tw> e-mail: twcm1975@gmail.com Skype: tcm1975